BonTop®

kunststoffveredelter Stumpfgips



Bestellformen:

Artnr.	Einheit	Farbe
16920	20kg Ktn	goldbrau
16906	6kg Eimer	goldbrau
16720	20kg Ktn	mandarir
16706	6kg Eimer	mandarir
16820	20kg Ktn	lichtgrau
16806	6kg Eimer	lichtgrau
16620	20kg Ktn	pastellge
16606	6kg Eimer	pastellge

Standardfarben



Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver: Wasser Gießzeit (ab Einstreuen) Abbindezeit (ab Einstreuen) Expansion (nach 2h) Härte (Brinellhärte, nach 24h) Druckfestigkeit (nach 24h) 100g : 20ml ca. 5 min. ca. 12 min. max. 0,06% > 320 N/mm² > 63 N/mm²

Anwendungsgebiete:

- Stumpfmodelle und Einzelstümpfe
- Sägemodelle für Implantatarbeiten
- Kronen- und Brückentechnik
- Inlay- und Onlaytechnik

Eigenschaften:

- schnelle Entformbarkeit (ca.40 min.)
- sehr gutes Fließverhalten
- standfest und thixotrop
- höchst kantenstabil
- besondere Oberflächenglätte